

## SSSB SERIES



| Numero di prodotto | Numero di abitazione | Dimensione dell'albero | D                   | B                   | C                   | Valori di carico base Cr | Valutazioni di Carico di Base Cor | Materiale       | Precisione | ISO 9001 | RoHS | Sgombero |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|------|----------|
| Sssb207 22         | SSSB207-22           | 1-3/8 in               | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.669 in | 25.7 kN<br>56.7 lb       | 15.4 kN 34 lb                     | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb207 20         | SSSB207-20           | 1-1/4 in               | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.699 in | 25.7 kN<br>56.7 lb       | 15.4 kN 34 lb                     | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb206 20         | SSSB206-20           | 1-1/4 in               | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb206 19         | SSSB206-19           | 1-3/16 in              | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb206            | SSSB206              | 30 mm                  | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb206 18         | SSSB206-18           | 1-1/8 in               | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb205 16         | SSSB205-16           | 1 in                   | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN 30.9 lb          | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb205            | SSSB205              | 25 mm                  | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN 30.9 lb          | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb205 15         | SSSB205-15           | 15/16 in               | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN 30.9 lb          | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb205 14         | SSSB205-14           | 7/8 in                 | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN 30.9 lb          | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sssb204            | SSSB204              | 20 mm                  | 47.0 mm<br>1.850 in | 25.0 mm<br>0.984 in | 14.0 mm<br>0.551 in | 12.8 kN 28.2 lb          | 6.65 kN 14.7 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |

## SSSB SERIES

|               |            |           |                           |                           |                           |                          |                    |                    |    |     |     |          |
|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----|-----|-----|----------|
| Sssb204<br>12 | SSSB204-12 | 3/4 in    | 47.0<br>mm<br>1.850<br>in | 25.0<br>mm<br>0.984<br>in | 14.0<br>mm<br>0.551<br>in | 12.8<br>kN<br>28.2<br>lb | 6.65 kN<br>14.7 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb203       | SSSB203    | 17 mm     | 40.0<br>mm<br>1.575<br>in | 22.0<br>mm<br>0.866<br>in | 12.0<br>mm<br>0.472<br>in | 9.55<br>kN<br>21.1<br>lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb202<br>10 | SSSB202-10 | 5/8 in    | 40.0<br>mm<br>1.575<br>in | 22.0<br>mm<br>0.866<br>in | 12.0<br>mm<br>0.472<br>in | 9.55<br>kN<br>21.1<br>lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb202       | SSSB202    | 15 mm     | 40.0<br>mm<br>1.575<br>in | 22.0<br>mm<br>0.866<br>in | 12.0<br>mm<br>0.472<br>in | 9.55<br>kN<br>21.1<br>lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb201<br>8  | SSSB201-8  | 1/2 in    | 40.0<br>mm<br>1.575<br>in | 22.0<br>mm<br>0.866<br>in | 12.0<br>mm<br>0.472<br>in | 9.55<br>kN<br>21.1<br>lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb201       | SSSB201    | 12 mm     | 40.0<br>mm<br>1.575<br>in | 22.0<br>mm<br>0.866<br>in | 12.0<br>mm<br>0.472<br>in | 9.55<br>kN<br>21.1<br>lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb208       | SSSB208    | 40 mm     | 80.0<br>mm<br>3.150<br>in | 34.0<br>mm<br>1.339<br>in | 18.0<br>mm<br>0.709<br>in | 29.1<br>kN<br>64.2<br>lb | 17.8 kN<br>39.2 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb208<br>24 | SSSB208-24 | 1-1/2 in  | 80.0<br>mm<br>3.150<br>in | 34.0<br>mm<br>1.339<br>in | 18.0<br>mm<br>0.709<br>in | 29.1<br>kN<br>64.2<br>lb | 17.8 kN<br>39.2 lb | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb207<br>23 | SSSB207-23 | 1-7/16 in | 72.0<br>mm<br>2.835<br>in | 32.0<br>mm<br>1.260<br>in | 17.0<br>mm<br>0.669<br>in | 25.7<br>kN<br>56.7<br>lb | 15.4 kN 34<br>lb   | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sssb207       | SSSB207    | 35 mm     | 72.0<br>mm<br>2.835<br>in | 32.0<br>mm<br>1.260<br>in | 17.0<br>mm<br>0.669<br>in | 25.7<br>kN<br>56.7<br>lb | 15.4 kN 34<br>lb   | Stainless<br>Steel | P0 | YES | YES | Standard |