

## SSCSB SERIES



| Numero di prodotto | Numero di abitazione | Dimensione dell'albero | D                   | B                   | C                   | Valori di carico base Cr | Valutazioni di Carico di Base Cor | Materiale       | Precisione | ISO 9001 | RoHS | Sgombero |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|------|----------|
| Sscsb207 20        | SSCSB207-20          | 1-1/4 in               | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.669 in | 25.7 kN<br>56.7 lb       | 15.4 kN 34 lb                     | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb206 20        | SSCSB206-20          | 1-1/4 in               | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb206 19        | SSCSB206-19          | 1-3/16 in              | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb206           | SSCSB206             | 30 mm                  | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb206 18        | SSCSB206-18          | 1-1/8 in               | 62.0 mm<br>2.441 in | 30.0 mm<br>1.181 in | 16.0 mm<br>0.630 in | 19.5 kN 43 lb            | 11.3 kN 24.9 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb205 16        | SSCSB205-16          | 1 in                   | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN<br>30.9 lb       | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb205           | SSCSB205             | 25 mm                  | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN<br>30.9 lb       | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb205 15        | SSCSB205-15          | 15/16 in               | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN<br>30.9 lb       | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb205 14        | SSCSB205-14          | 7/8 in                 | 52.0 mm<br>2.047 in | 27.0 mm<br>1.063 in | 15.0 mm<br>0.591 in | 14.0 kN<br>30.9 lb       | 7.85 kN 17.3 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb204           | SSCSB204             | 20 mm                  | 47.0 mm<br>1.850 in | 25.0 mm<br>0.984 in | 14.0 mm<br>0.551 in | 12.8 kN<br>28.2 lb       | 6.65 kN 14.7 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |
| Sscsb204 12        | SSCSB204-12          | 3/4 in                 | 47.0 mm<br>1.850 in | 25.0 mm<br>0.984 in | 14.0 mm<br>0.551 in | 12.8 kN<br>28.2 lb       | 6.65 kN 14.7 lb                   | Stainless Steel | P0         | YES      | YES  | Standard |

## SSCSB SERIES

|                |             |           |                     |                     |                     |                    |                    |                 |    |     |     |          |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----|-----|-----|----------|
| Sscsb203       | SSCSB203    | 17 mm     | 40.0 mm<br>1.575 in | 22.0 mm<br>0.866 in | 12.0 mm<br>0.472 in | 9.55 kN<br>21.1 lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb202<br>10 | SSCSB202-10 | 5/8 in    | 40.0 mm<br>1.575 in | 22.0 mm<br>0.866 in | 12.0 mm<br>0.472 in | 9.55 kN<br>21.1 lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb202       | SSCSB202    | 15 mm     | 40.0 mm<br>1.575 in | 22.0 mm<br>0.866 in | 12.0 mm<br>0.472 in | 9.55 kN<br>21.1 lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb201<br>8  | SSCSB201-8  | 1/2 in    | 40.0 mm<br>1.575 in | 22.0 mm<br>0.866 in | 12.0 mm<br>0.472 in | 9.55 kN<br>21.1 lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb201       | SSCSB201    | 12 mm     | 40.0 mm<br>1.575 in | 22.0 mm<br>0.866 in | 12.0 mm<br>0.472 in | 9.55 kN<br>21.1 lb | 4.80 kN<br>10.6 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb207<br>22 | SSCSB207-22 | 1-3/8 in  | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.669 in | 25.7 kN<br>56.7 lb | 15.4 kN 34 lb      | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb207       | SSCSB207    | 35 mm     | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.669 in | 25.7 kN<br>56.7 lb | 15.4 kN 34 lb      | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb207<br>23 | SSCSB207-23 | 1-7/16 in | 72.0 mm<br>2.835 in | 32.0 mm<br>1.260 in | 17.0 mm<br>0.669 in | 25.7 kN<br>56.7 lb | 15.4 kN 34 lb      | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb208<br>24 | SSCSB208-24 | 1-1/2 in  | 80.0 mm<br>3.150 in | 34.0 mm<br>1.339 in | 18.0 mm<br>0.709 in | 29.1 kN<br>64.2 lb | 17.8 kN<br>39.2 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |
| Sscsb208       | SSCSB208    | 40 mm     | 80.0 mm<br>3.150 in | 34.0 mm<br>1.339 in | 18.0 mm<br>0.709 in | 29.1 kN<br>64.2 lb | 17.8 kN<br>39.2 lb | Stainless Steel | P0 | YES | YES | Standard |