

# SCOS SERIES



| Numero di parte | Foro d | Larghezza della palla B | Larghezza dell'alloggio C | Head Dia D | Lunghezza al centro palla h1 | Lunghezza della parte L4 | Lunghezza del filo L3 | Dimensione del filetto: 6H | DM Ball Diameter | Sistema di Misurazione | Materiale | Intervallo di temperatura | RoHS      | ISO: 9001 | Spazio radiale |
|-----------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Scos8           | 8      | 12                      | 9                         | 24         | 42                           | 54                       | 25                    | M8                         | 15.9             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos6           | 6      | 9                       | 6.75                      | 20         | 36                           | 46                       | 21                    | M6                         | 12.7             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos5           | 5      | 8                       | 6                         | 18         | 33                           | 42                       | 19                    | M5                         | 11.1             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos28          | 28     | 35                      | 24                        | 66         | 103                          | 136                      | 62                    | M27x2                      | 47.6             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos30          | 30     | 37                      | 25                        | 70         | 110                          | 145                      | 66                    | M30x2                      | 50.8             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos25          | 25     | 31                      | 22                        | 60         | 94                           | 124                      | 55                    | M24x2                      | 42.9             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos22          | 22     | 28                      | 20                        | 54         | 84                           | 111                      | 48                    | M22x1.5                    | 38.1             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos20          | 20     | 25                      | 18                        | 50         | 78                           | 103                      | 45                    | M20x1.5                    | 34.9             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos18          | 18     | 23                      | 16.5                      | 46         | 72                           | 95                       | 41                    | M18x1.5                    | 31.8             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos16          | 16     | 21                      | 15                        | 42         | 66                           | 87                       | 37                    | M16                        | 28.6             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos14          | 14     | 19                      | 13.5                      | 36         | 60                           | 78                       | 36                    | M14                        | 25.4             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos12          | 12     | 16                      | 12                        | 32         | 54                           | 70                       | 32                    | M12                        | 22.2             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |
| Scos10          | 10     | 14                      | 10.5                      | 28         | 48                           | 62                       | 28                    | M10                        | 19.1             | Metric                 | Steel     | -20° to 80° C             | Compliant | Compliant | Standard       |